



Tesi 2, 12 секций, Горизонтальный 1800 mm, Длина 540 mm, Графитово-черный

Технические характеристики

трубы из листовой стали диаметром 25 мм

коллекторы из листовой штампованной стали

длина секции 45 мм

резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева

макс. рабочее давление 10 бар

макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация

4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)

воздухоотводчик

заглушка и декоративная накладка

Сертификаты



Плюс



Технические данные

Модель	Глубина (мм)	Высота (мм)	Межось (мм)	Вес (кг)	Объем (л)	Δt=60°C (Вт)	Δt=50°C (Вт)	Δt=40°C (Вт)	Δt=30°C (Вт)	Δt=20°C (Вт)	Экспонента
200	65,0	194	127	0,33	0,33	18,7	14,9	11,3	7,9	4,7	1,252
260	65,0	262	195	0,43	0,38	24,8	19,8	14,9	10,4	6,3	1,252
300	65,0	302	235	0,48	0,41	29,4	23,4	17,8	12,4	7,5	1,239
350	65,0	352	285	0,56	0,45	33,6	26,8	20,3	14,2	8,6	1,243
365	65,0	367	300	0,58	0,46	34,9	27,8	21,1	14,7	8,9	1,244
400	65,0	402	335	0,63	0,49	37,8	30,1	22,8	15,9	9,6	1,247
450	65,0	452	385	0,70	0,53	41,9	33,4	25,2	17,6	10,6	1,251
500	65,0	502	435	0,78	0,57	46,1	36,6	27,7	19,3	11,6	1,255
550	65,0	552	485	0,85	0,61	50,2	39,9	30,1	21,0	12,6	1,259
565	65,0	567	500	0,87	0,62	51,4	40,9	30,9	21,5	12,9	1,260
600	65,0	602	535	0,92	0,65	54,3	43,1	32,6	22,6	13,6	1,263
650	65,0	652	585	0,99	0,69	58,5	46,4	35,0	24,3	14,5	1,266
750	65,0	752	685	1,14	0,77	66,7	52,9	39,8	27,6	16,4	1,274
900	65,0	902	835	1,36	0,89	79,2	62,7	47,0	32,5	19,3	1,286
1000	65,0	1002	935	1,51	0,97	87,6	69,2	51,9	35,7	21,1	1,294
1200	65,0	1202	1135	1,80	1,13	104,8	82,5	61,6	42,3	24,9	1,309
1500	65,0	1502	1435	2,24	1,37	131,3	103,0	76,5	52,1	30,4	1,332
1800	65,0	1802	1735	2,68	1,61	158,4	124,3	92,4	63,0	36,8	1,329
2000	65,0	2002	1935	2,97	1,76	176,8	139,0	103,6	70,9	41,5	1,319
2200	65,0	2202	2135	3,26	1,92	195,7	154,2	115,1	79,0	46,5	1,308
2500	65,0	2502	2435	3,70	2,16	225,1	177,8	133,2	91,8	54,4	1,293

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Стандартная комплектация

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)
- воздухоотводчик
- заглушка и декоративная накладка

Таблица

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
90	2	Watt = 37 W =	50	59	67	70	76	84	92	100	103	109	117	133	158	175	210	263	317	354	391	450	
135	3	Watt = 56 W =	74	88	101	105	113	126	138	151	154	163	175	200	238	263	314	394	475	530	587	675	
180	4	Watt = 75 W =	99	118	134	139	151	168	184	201	206	217	234	267	317	351	419	525	634	707	783	900	
225	5	Watt = 94 W =	124	147	168	174	189	210	230	251	257	272	292	334	396	438	524	657	792	884	978	1125	
270	6	Watt = 112 W =	149	176	202	209	227	252	276	301	309	326	351	400	475	526	629	788	950	1061	1174	1350	
315	7	Watt = 131 W =	174	206	235	244	264	294	322	351	360	380	409	467	555	613	733	919	1109	1238	1370	1575	
360	8	Watt = 150 W =	199	235	269	279	302	335	369	402	411	435	468	534	634	701	838	1051	1267	1414	1565	1800	
405	9	Watt = 169 W =	223	264	302	314	340	377	415	452	463	489	526	600	713	789	943	1182	1425	1591	1761	2025	
450	10	Watt = 187 W =	248	294	336	348	378	419	461	502	514	543	584	667	792	876	1048	1313	1584	1768	1957	2250	
495	11	Watt = 206 W =	273	323	370	383	416	461	507	552	566	598	643	734	871	964	1152	1445	1742	1945	2152	2476	
540	12	Watt = 225 W =	298	353	403	418	453	503	553	602	617	652	701	801	951	1052	1257	1576	1901	2121	2348	2701	
585	13	Watt = 243 W =	323	382	437	453	491	545	599	653	669	706	760	867	1030	1139	1362	1707	2059	2298	2544	2926	
630	14	Watt = 262 W =	348	411	470	488	529	587	645	703	720	760	818	934	1109	1227	1467	1838	2217	2475	2740	3151	
675	15	Watt = 281 W =	372	441	504	523	567	629	691	753	771	815	877	1001	1188	1315	1571	1970	2376	2652	2935	3376	
720	16	Watt = 300 W =	397	470	538	558	604	671	737	803	823	869	935	1067	1268	1402	1676	2101	2534	2829	3131	3601	
765	17	Watt = 318 W =	422	499	571	592	642	713	783	853	874	923	994	1134	1347	1490	1781	2232	2692	3005	3327	3826	

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
810	18	Watt = W =	337	447	529	605	627	680	755	829	904	926	978	1052	1201	1426	1578	1886	2364	2851	3182	3522	4051
855	19	Watt = W =	356	472	558	638	662	718	797	875	954	977	1032	1111	1267	1505	1665	1990	2495	3009	3359		
900	20	Watt = W =	375	497	588	672	697	756	839	921	1004	1029	1086	1169	1334	1584	1753	2095	2626	3168	3536		
945	21	Watt = W =	393	521	617	706	732	793	881	967	1054	1080	1141	1227	1401	1664	1840	2200	2758	3326	3713		
990	22	Watt = W =	412	546	646	739	767	831	922	1014	1104	1131	1195	1286	1468	1743	1928	2305	2889	3484	3889		
1035	23	Watt = W =	431	571	676	773	802	869	964	1060	1155	1183	1249	1344	1534	1822	2016	2409	3020				
1080	24	Watt = W =	450	596	705	806	836	907	1006	1106	1205	1234	1304	1403	1601	1901	2103	2514	3152				
1125	25	Watt = W =	468	621	734	840	871	944	1048	1152	1255	1286	1358	1461	1668	1980	2191	2619	3283				
1170	26	Watt = W =	487	646	764	874	906	982	1090	1198	1305	1337	1412	1520	1734	2060	2279	2724	3414				
1215	27	Watt = W =	506	670	793	907	941	1020	1132	1244	1355	1389	1467	1578	1801	2139	2366	2829					
1260	28	Watt = W =	524	695	823	941	976	1058	1174	1290	1406	1440	1521	1637	1868	2218	2454	2933					
1305	29	Watt = W =	543	720	852	974	1011	1096	1216	1336	1456	1491	1575	1695	1935	2297	2542	3038					
1350	30	Watt = W =	562	745	881	1008	1046	1133	1258	1382	1506	1543	1630	1754	2001	2377	2629	3143					
1395	31	Watt = W =	581	770	911	1042	1080	1171	1300	1428	1556	1594	1684	1812	2068	2456	2717						
1440	32	Watt = W =	599	795	940	1075	1115	1209	1342	1474	1606	1646	1738	1870	2135	2535	2804						
1485	33	Watt = W =	618	819	970	1109	1150	1247	1384	1520	1657	1697	1793	1929	2201	2614	2892						
1530	34	Watt = W =	637	844	999	1142	1185	1285	1426	1566	1707	1749	1847	1987	2268	2693	2980						

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
1575	35	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	656	869	1028	1176	1220	1322	1468	1612	1757	1800	1901	2046	2335	2773	3067						
1620	36	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	674	894	1058	1210	1255	1360	1509	1659	1807	1851	1956	2104	2402	2852	3155						
1665	37	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	693	919	1087	1243	1289	1398	1551	1705	1857	1903	2010	2163	2468	2931	3243						
1710	38	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	712	944	1116	1277	1324	1436	1593	1751	1908	1954	2064	2221	2535	3010	3330						
1755	39	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	730	968	1146	1310	1359	1473	1635	1797	1958	2006	2118	2280	2602	3090	3418						
1800	40	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	749	993	1175	1344	1394	1511	1677	1843	2008	2057	2173	2338	2668	3169	3506						

Цветовые исполнения

STANDARD




Стандартный белый
Cod. 01

CLASSIC

Эдельвейс тускло-белый Cod. 34	Слоновая кость - RAL 1013 Cod. 02	Бежево-кремовый Cod. 26	Желтый - RAL 1021 Cod. 04	Дынный - RAL 1028 Cod. E7	Оранжевый - RAL 2004 Cod. 17	Бурая ржавчина - RAL 8004 Cod. E1	Коричневый - RAL 8017 Cod. 09
Бордовый - RAL 3003 Cod. 06	Красный - RAL 3000 Cod. 05	Земляничный - RAL 3018 Cod. Y3	Розовый - RAL 3015 Cod. R2	Сиреневый - RAL 4005 Cod. R3	Фиолетовый - RAL 4006 Cod. R6	Лесной зеленый - RAL 6005 Cod. 19	Зеленая трава - RAL 6018 Cod. N3
Серовато-зеленый - RAL 6021 Cod. E6	Нежно-голубой - RAL 5024 Cod. G7	Серый Манхэттен Cod. 03	Черный - RAL 9005 Cod. 10	Темно-синий Cod. 2F			

SPECIAL

Жемчужно-белый Cod. 16	Кварц 1 Cod. 1C	Песочное печенье Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Солнечный камень Cod. 2D	Табачно-коричневый Cod. 1B	Огненно-красный Cod. 7D	Багрово-синий Cod. 1D




Синий лазурит 3
Cod. 6C



Средний серый
Cod. 4D



**Титан серый
металлик - RAL
9023**
Cod. L3




Жемчужно-серый
Cod. L6




**Графитово-
черный**
Cod. 18




Серый кварц
Cod. 31




Матово-черный
Cod. 30



Белый матовый
Cod. J8




Черный матовый
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




North Sea Blue
Cod. 1P




Ice
Cod. 3P



**Matt Blue Dove -
RAL 5014**
Cod. 4P




Matt Light Grey
Cod. 8N



Ash Grey - Ral 7021
Cod. G1




**Чеканный серый
металлик**
Cod. 32



Чеканная медь
Cod. J4

FINISHES



Прозрачный лак
Cod. TR

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она посчитает нужными, для

