



Tesi 3, 14 секций, Горизонтальный 1865 mm, Длина 630 mm, Слоновая кость - RAL 1013

Технические характеристики

трубы из листовой стали диаметром 25 мм

коллекторы из листовой штампованной стали

длина секции 45 мм

резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева

макс. рабочее давление 10 бар

макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация

4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)

воздухоотводчик

заглушка и декоративная накладка

Сертификаты



Плюс



Технические данные

Модель	Глубина (мм)	Высота (мм)	Межось (мм)	Вес (кг)	Объем (л)	Δt=60°C (Вт)	Δt=50°C (Вт)	Δt=40°C (Вт)	Δt=30°C (Вт)	Δt=20°C (Вт)	Экспонента
200	101,0	194	127	0,41	0,46	25,7	20,3	15,2	10,5	6,2	1,288
260	101,0	262	195	0,56	0,55	34,5	27,3	20,4	14,1	8,4	1,288
300	101,0	302	235	0,65	0,59	40,8	32,5	24,6	17,2	10,4	1,248
350	101,0	352	285	0,76	0,65	46,9	37,3	28,2	19,7	11,8	1,254
365	101,0	367	300	0,79	0,67	48,7	38,7	29,3	20,4	12,3	1,255
400	101,0	402	335	0,87	0,71	52,9	42,0	31,7	22,1	13,3	1,259
450	101,0	452	385	0,98	0,77	58,8	46,7	35,2	24,5	14,7	1,265
500	101,0	502	435	1,09	0,83	64,8	51,4	38,7	26,9	16,0	1,270
550	101,0	552	485	1,20	0,89	70,5	55,9	42,0	29,1	17,4	1,275
565	101,0	567	500	1,23	0,91	72,4	57,4	43,1	29,9	17,8	1,277
600	101,0	602	535	1,31	0,95	76,5	60,6	45,5	31,5	18,7	1,281
650	101,0	652	585	1,42	1,01	82,4	65,2	48,9	33,8	20,0	1,286
750	101,0	752	685	1,64	1,13	94,2	74,4	55,7	38,3	22,6	1,297
900	101,0	902	835	1,97	1,31	111,6	87,8	65,5	44,9	26,3	1,314
1000	101,0	1002	935	2,18	1,43	123,0	96,8	72,2	49,4	29,0	1,317
1200	101,0	1202	1135	2,62	1,67	146,0	114,8	85,5	58,4	34,2	1,322
1500	101,0	1502	1435	3,28	2,02	180,6	141,7	105,3	71,8	41,9	1,330
1800	101,0	1802	1735	3,94	2,38	215,1	168,9	125,7	85,8	50,2	1,325
2000	101,0	2002	1935	4,38	2,62	238,1	187,2	139,5	95,5	56,0	1,318
2200	101,0	2202	2135	4,82	2,86	261,2	205,7	153,5	105,3	61,9	1,310
2500	101,0	2502	2435	5,47	3,22	296,2	233,7	174,9	120,4	71,1	1,299

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Стандартная комплектация

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор • 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) • воздухоотводчик • заглушка и декоративная накладка

Таблица

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
90	2	Watt = W =	51	69	82	94	97	106	118	130	141	145	153	165	188	223	246	292	361	430	476	522	592
135	3	Watt = W =	77	103	122	141	146	159	176	194	212	217	230	247	283	335	369	438	542	645	714	784	889
180	4	Watt = W =	103	138	163	188	195	212	235	259	282	290	306	329	377	446	492	584	723	860	952	1045	1185
225	5	Watt = W =	128	172	204	234	243	264	294	324	353	362	383	412	471	558	615	730	903	1075	1190	1306	1481
270	6	Watt = W =	154	207	245	281	292	317	353	388	423	434	459	494	565	669	738	876	1084	1291	1428	1567	1777
315	7	Watt = W =	180	241	286	328	341	370	412	453	494	507	536	577	659	781	861	1022	1264	1506	1666	1828	2073
360	8	Watt = W =	205	276	327	375	389	423	471	518	564	579	612	659	754	892	984	1168	1445	1721	1904	2089	2370
405	9	Watt = W =	231	310	367	422	438	476	529	583	635	652	689	741	848	1004	1107	1314	1626	1936	2142	2351	2666
450	10	Watt = W =	257	345	408	469	487	529	588	648	705	724	765	824	942	1116	1230	1460	1806	2151	2380	2612	2962
495	11	Watt = W =	282	379	449	516	535	582	647	712	776	797	842	906	1036	1227	1354	1606	1987	2366	2619	2873	3258
540	12	Watt = W =	308	414	490	563	584	635	706	777	846	869	918	988	1131	1339	1477	1752	2168	2581	2857	3134	3554
585	13	Watt = W =	334	448	531	609	633	687	765	842	917	941	995	1071	1225	1450	1600	1899	2348	2796	3095	3395	3850
630	14	Watt = W =	359	483	571	656	682	740	824	906	988	1014	1071	1153	1319	1562	1723	2045	2529	3011	3333	3656	4147
675	15	Watt = W =	385	517	612	703	730	793	882	971	1058	1086	1148	1236	1413	1673	1846	2191	2709	3226	3571	3918	4443
720	16	Watt = W =	411	552	653	750	779	846	941	1036	1129	1159	1224	1318	1507	1785	1969	2337	2890	3441	3809		
765	17	Watt = W =	436	586	694	797	828	899	1000	1101	1199	1231	1301	1400	1602	1897	2092	2483	3071	3657	4047		

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
810	18	Watt = W =	462	620	735	844	876	952	1059	1166	1270	1303	1377	1483	1696	2008	2215	2629	3251	3872	4285		
855	19	Watt = W =	488	655	776	891	925	1005	1118	1230	1340	1376	1454	1565	1790	2120	2338	2775	3432	4087	4523		
900	20	Watt = W =	513	689	816	938	974	1058	1177	1295	1411	1448	1530	1647	1884	2231	2461	2921	3613	4302	4761		
945	21	Watt = W =	539	724	857	984	1022	1110	1235	1360	1481	1521	1607	1730	1978	2343	2584	3067	3793	4517	4999		
990	22	Watt = W =	565	758	898	1031	1071	1163	1294	1424	1552	1593	1683	1812	2073	2454	2707	3213	3974	4732	5237		
1035	23	Watt = W =	590	793	939	1078	1120	1216	1353	1489	1622	1665	1760	1895	2167	2566	2830	3359					
1080	24	Watt = W =	616	827	980	1125	1168	1269	1412	1554	1693	1738	1836	1977	2261	2677	2953	3505					
1125	25	Watt = W =	642	862	1020	1172	1217	1322	1471	1619	1764	1810	1913	2059	2355	2789	3076	3651					
1170	26	Watt = W =	667	896	1061	1219	1266	1375	1530	1684	1834	1883	1990	2142	2449	2901	3199						
1215	27	Watt = W =	693	931	1102	1266	1314	1428	1588	1748	1905	1955	2066	2224	2544	3012	3322						
1260	28	Watt = W =	718	965	1143	1313	1363	1481	1647	1813	1975	2027	2143	2306	2638	3124	3445						
1305	29	Watt = W =	744	1000	1184	1360	1412	1534	1706	1878	2046	2100	2219	2389	2732	3235	3568						
1350	30	Watt = W =	770	1034	1225	1406	1460	1586	1765	1942	2116	2172	2296	2471	2826	3347	3692						
1395	31	Watt = W =	795	1069	1265	1453	1509	1639	1824	2007	2187	2245	2372	2553	2921	3458	3815						
1440	32	Watt = W =	821	1103	1306	1500	1558	1692	1883	2072	2257	2317	2449	2636	3015	3570	3938						
1485	33	Watt = W =	847	1138	1347	1547	1606	1745	1941	2137	2328	2390	2525	2718	3109	3681	4061						
1530	34	Watt = W =	872	1172	1388	1594	1655	1798	2000	2202	2398	2462	2602	2801	3203	3793	4184						

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
1575	35	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	898	1206	1429	1641	1704	1851	2059	2266	2469	2534	2678	2883	3297	3905	4307						
1620	36	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	924	1241	1470	1688	1752	1904	2118	2331	2539	2607	2755	2965	3392	4016	4430						
1665	37	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	949	1275	1510	1735	1801	1957	2177	2396	2610	2679	2831	3048	3486	4128	4553						
1710	38	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	975	1310	1551	1781	1850	2009	2236	2460	2681	2752	2908	3130	3580	4239	4676						
1755	39	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1001	1344	1592	1828	1899	2062	2294	2525	2751	2824	2984	3212	3674	4351	4799						
1800	40	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1026	1379	1633	1875	1947	2115	2353	2590	2822	2896	3061	3295	3768	4462	4922						

Цветовые исполнения

STANDARD




Стандартный белый
Cod. 01

CLASSIC

Эдельвейс тускло-белый Cod. 34	Слоновая кость - RAL 1013 Cod. 02	Бежево-кремовый Cod. 26	Желтый - RAL 1021 Cod. 04	Дынный - RAL 1028 Cod. E7	Оранжевый - RAL 2004 Cod. 17	Бурая ржавчина - RAL 8004 Cod. E1	Коричневый - RAL 8017 Cod. 09
Бордовый - RAL 3003 Cod. 06	Красный - RAL 3000 Cod. 05	Земляничный - RAL 3018 Cod. Y3	Розовый - RAL 3015 Cod. R2	Сиреневый - RAL 4005 Cod. R3	Фиолетовый - RAL 4006 Cod. R6	Лесной зеленый - RAL 6005 Cod. 19	Зеленая трава - RAL 6018 Cod. N3
Серовато-зеленый - RAL 6021 Cod. E6	Нежно-голубой - RAL 5024 Cod. G7	Серый Манхэттен Cod. 03	Черный - RAL 9005 Cod. 10	Темно-синий Cod. 2F			

SPECIAL

Жемчужно-белый Cod. 16	Кварц 1 Cod. 1C	Песочное печенье Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Солнечный камень Cod. 2D	Табачно-коричневый Cod. 1B	Огненно-красный Cod. 7D	Багрово-синий Cod. 1D




Синий лазурит 3
Cod. 6C



Средний серый
Cod. 4D



**Титан серый
металлик - RAL
9023**
Cod. L3




Жемчужно-серый
Cod. L6




**Графитово-
черный**
Cod. 18




Серый кварц
Cod. 31




Матово-черный
Cod. 30



Белый матовый
Cod. J8




Черный матовый
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




North Sea Blue
Cod. 1P




Ice
Cod. 3P




**Matt Blue Dove -
RAL 5014**
Cod. 4P




Matt Light Grey
Cod. 8N



Ash Grey - Ral 7021
Cod. G1




**Чеканный серый
металлик**
Cod. 32



Чеканная медь
Cod. J4

FINISHES



Прозрачный лак
Cod. TR

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она посчитает нужными, для

улучшения продукта.