



Tesi 4, 30 секций, Горизонтальный 565 mm, Длина 1350 mm, Огненно-красный

Технические характеристики

трубы из листовой стали диаметром 25 мм

коллекторы из листовой штампованной стали

длина секции 45 мм

резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева

макс. рабочее давление 10 бар

макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация

4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)

воздухоотводчик

заглушка и декоративная накладка

Сертификаты



Плюс



Технические данные

Модель	Глубина (мм)	Высота (мм)	Межось (мм)	Вес (кг)	Объем (л)	Δt=60°C (Вт)	Δt=50°C (Вт)	Δt=40°C (Вт)	Δt=30°C (Вт)	Δt=20°C (Вт)	Экспонента
200	139,0	194	127	0,57	0,60	33,1	26,0	19,3	13,2	7,7	1,326
260	139,0	262	195	0,75	0,69	44,3	34,8	25,9	17,7	10,3	1,326
300	139,0	302	235	0,89	0,77	52,9	42,1	31,8	22,1	13,3	1,258
350	139,0	352	285	1,03	0,85	60,9	48,4	36,5	25,4	15,2	1,265
365	139,0	367	300	1,08	0,88	63,3	50,3	37,9	26,3	15,7	1,267
400	139,0	402	335	1,18	0,93	68,9	54,6	41,1	28,5	17,0	1,272
450	139,0	452	385	1,33	1,01	76,8	60,8	45,7	31,6	18,8	1,279
500	139,0	502	435	1,47	1,09	84,6	66,9	50,2	34,7	20,6	1,286
550	139,0	552	485	1,62	1,17	92,4	73,0	54,7	37,7	22,3	1,293
565	139,0	567	500	1,66	1,19	94,7	74,8	56,0	38,6	22,8	1,296
600	139,0	602	535	1,77	1,25	100,1	79,0	59,1	40,6	24,0	1,300
650	139,0	652	585	1,91	1,33	107,8	85,0	63,5	43,6	25,6	1,307
750	139,0	752	685	2,20	1,49	123,2	96,8	72,1	49,3	28,8	1,322
900	139,0	902	835	2,64	1,73	146,0	114,3	84,7	57,6	33,4	1,343
1000	139,0	1002	935	2,94	1,89	160,8	125,9	93,4	63,5	36,9	1,340
1200	139,0	1202	1135	3,52	2,20	189,8	148,8	110,5	75,2	43,8	1,335
1500	139,0	1502	1435	4,40	2,68	232,6	182,6	135,8	92,7	54,1	1,328
1800	139,0	1802	1735	5,27	3,16	274,9	216,0	160,9	110,0	64,4	1,321
2000	139,0	2002	1935	5,86	3,48	302,7	238,1	177,5	121,5	71,3	1,317
2200	139,0	2202	2135	6,44	3,79	330,3	260,0	194,0	133,0	78,1	1,312
2500	139,0	2502	2435	7,32	4,27	371,5	292,8	218,8	150,2	88,5	1,306

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Стандартная комплектация

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор • 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) • воздухоотводчик • заглушка и декоративная накладка

Таблица


Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
90	2	Watt = 66 W =	89	106	122	127	138	154	169	185	189	200	216	246	292	322	380	465	550	605	661	743	
135	3	Watt = 99 W =	133	159	183	190	207	230	254	277	284	300	323	369	438	482	569	698	825	908	991	1114	
180	4	Watt = 132 W =	177	212	244	253	276	307	338	369	379	400	431	493	584	643	759	931	1099	1211	1321	1486	
225	5	Watt = 165 W =	222	265	305	317	344	384	423	462	473	501	539	616	730	804	949	1163	1374	1513	1652	1857	
270	6	Watt = 199 W =	266	318	366	380	413	461	507	554	568	601	647	739	876	964	1139	1396	1649	1816	1982	2229	
315	7	Watt = 232 W =	310	371	427	443	482	537	592	647	663	701	755	862	1022	1125	1329	1628	1924	2119	2312	2600	
360	8	Watt = 265 W =	355	423	488	507	551	614	677	739	758	801	863	985	1168	1286	1518	1861	2199	2422	2643	2972	
405	9	Watt = 298 W =	399	476	548	570	620	691	761	831	852	901	970	1108	1314	1447	1708	2094	2474	2724	2973	3343	
450	10	Watt = 331 W =	443	529	609	633	689	768	846	924	947	1001	1078	1232	1460	1608	1898	2326	2748	3027	3303	3715	
495	11	Watt = 364 W =	488	582	670	697	758	844	930	1016	1042	1101	1186	1355	1606	1768	2088	2559	3023	3330	3634	4086	
540	12	Watt = 397 W =	532	635	731	760	827	921	1015	1108	1136	1201	1294	1478	1752	1929	2278	2792	3298	3632	3964	4458	
585	13	Watt = 430 W =	576	688	792	823	895	998	1100	1201	1231	1301	1402	1601	1899	2090	2467	3024	3573	3935			
630	14	Watt = 463 W =	621	741	853	887	964	1075	1184	1293	1326	1402	1509	1724	2045	2250	2657	3257	3848	4238			
675	15	Watt = 496 W =	665	794	914	950	1033	1151	1269	1385	1420	1502	1617	1847	2191	2411	2847	3490	4123	4540			
720	16	Watt = 529 W =	709	847	975	1013	1102	1228	1353	1478	1515	1602	1725	1971	2337	2572	3037	3722	4398	4843			
765	17	Watt = 563 W =	754	900	1036	1077	1171	1305	1438	1570	1610	1702	1833	2094	2483	2733	3227	3955	4672	5146			

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
810	18	Watt = W =	596	798	953	1097	1140	1240	1382	1522	1662	1704	1802	1941	2217	2629	2894	3416	4188	4947	5448		
855	19	Watt = W =	629	842	1006	1158	1203	1309	1458	1607	1755	1799	1902	2049	2340	2775	3054	3606	4420	5222	5751		
900	20	Watt = W =	662	887	1059	1219	1267	1378	1535	1692	1847	1894	2002	2156	2463	2921	3215	3796	4653	5497	6054		
945	21	Watt = W =	695	931	1112	1280	1330	1446	1612	1776	1940	1988	2102	2264	2586	3067	3376	3986	4885	5772	6356		
990	22	Watt = W =	728	975	1164	1341	1393	1515	1689	1861	2032	2083	2202	2372	2710	3213	3536	4176	5118	6047	6659		
1035	23	Watt = W =	761	1020	1217	1402	1457	1584	1765	1945	2124	2178	2303	2480	2833	3359	3697						
1080	24	Watt = W =	794	1064	1270	1463	1520	1653	1842	2030	2217	2273	2403	2588	2956	3505	3858						
1125	25	Watt = W =	827	1108	1323	1524	1584	1722	1919	2114	2309	2367	2503	2696	3079	3651	4019						
1170	26	Watt = W =	860	1153	1376	1584	1647	1791	1996	2199	2401	2462	2603	2803	3202	3797	4180						
1215	27	Watt = W =	893	1197	1429	1645	1710	1860	2073	2284	2494	2557	2703	2911	3325	3943	4340						
1260	28	Watt = W =	927	1241	1482	1706	1774	1929	2149	2368	2586	2651	2803	3019	3448	4089	4501						
1305	29	Watt = W =	960	1286	1535	1767	1837	1998	2226	2453	2678	2746	2903	3127	3572	4235	4662						
1350	30	Watt = W =	993	1330	1588	1828	1900	2066	2303	2537	2771	2841	3003	3235	3695	4381	4822						
1395	31	Watt = W =	1026	1374	1641	1889	1964	2135	2380	2622	2863	2935	3103	3342	3818								
1440	32	Watt = W =	1059	1419	1694	1950	2027	2204	2456	2707	2956	3030	3204	3450	3941								
1485	33	Watt = W =	1092	1463	1747	2011	2090	2273	2533	2791	3048	3125	3304	3558	4064								
1530	34	Watt = W =	1125	1507	1800	2072	2154	2342	2610	2876	3140	3219	3404	3666	4187								

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
1575	35	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1158	1552	1853	2133	2217	2411	2687	2960	3233	3314	3504	3774	4311								
1620	36	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1191	1596	1905	2194	2280	2480	2763	3045	3325	3409	3604	3882									
1665	37	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1224	1640	1958	2255	2344	2549	2840	3129	3417	3504	3704	3989									
1710	38	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1257	1685	2011	2316	2407	2617	2917	3214	3510	3598	3804	4097									
1755	39	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1291	1729	2064	2377	2470	2686	2994	3299	3602	3693	3904	4205									
1800	40	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1324	1773	2117	2438	2534	2755	3070	3383	3694	3788	4004	4313									

Цветовые исполнения

STANDARD




Стандартный белый
Cod. 01

CLASSIC

Эдельвейс тускло-белый Cod. 34	Слоновая кость - RAL 1013 Cod. 02	Бежево-кремовый Cod. 26	Желтый - RAL 1021 Cod. 04	Дынный - RAL 1028 Cod. E7	Оранжевый - RAL 2004 Cod. 17	Бурая ржавчина - RAL 8004 Cod. E1	Коричневый - RAL 8017 Cod. 09
Бордовый - RAL 3003 Cod. 06	Красный - RAL 3000 Cod. 05	Земляничный - RAL 3018 Cod. Y3	Розовый - RAL 3015 Cod. R2	Сиреневый - RAL 4005 Cod. R3	Фиолетовый - RAL 4006 Cod. R6	Лесной зеленый - RAL 6005 Cod. 19	Зеленая трава - RAL 6018 Cod. N3
Серовато-зеленый - RAL 6021 Cod. E6	Нежно-голубой - RAL 5024 Cod. G7	Серый Манхэттен Cod. 03	Черный - RAL 9005 Cod. 10	Темно-синий Cod. 2F			

SPECIAL

Жемчужно-белый Cod. 16	Кварц 1 Cod. 1C	Песочное печенье Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Солнечный камень Cod. 2D	Табачно-коричневый Cod. 1B	Огненно-красный Cod. 7D	Багрово-синий Cod. 1D




Синий лазурит 3
Cod. 6C



Средний серый
Cod. 4D



**Титан серый
металлик - RAL
9023**
Cod. L3




Жемчужно-серый
Cod. L6




**Графитово-
черный**
Cod. 18




Серый кварц
Cod. 31




Матово-черный
Cod. 30



Белый матовый
Cod. J8




Черный матовый
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




North Sea Blue
Cod. 1P




Ice
Cod. 3P




**Matt Blue Dove -
RAL 5014**
Cod. 4P




Matt Light Grey
Cod. 8N



Ash Grey - Ral 7021
Cod. G1




**Чеканный серый
металлик**
Cod. 32



Чеканная медь
Cod. J4

FINISHES



Прозрачный лак
Cod. TR

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она посчитает нужными, для

