



Tesi 5, 12 секций, Горизонтальный 1800 mm, Длина 540 mm, Кварц 1

Технические характеристики

трубы из листовой стали диаметром 25 мм

коллекторы из листовой штампованной стали

длина секции 45 мм

резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева

макс. рабочее давление 10 бар

макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация

4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)

воздухоотводчик

заглушка и декоративная накладка

Сертификаты



Плюс



Технические данные

Модель	Глубина (мм)	Высота (мм)	Межось (мм)	Вес (кг)	Объем (л)	Δt=60°C (Вт)	Δt=50°C (Вт)	Δt=40°C (Вт)	Δt=30°C (Вт)	Δt=20°C (Вт)	Экспонента
200	177,0	194	127	0,81	0,73	40,5	31,7	23,4	15,9	9,2	1,350
260	177,0	262	195	1,03	0,84	54,3	42,4	31,4	21,3	12,3	1,350
300	177,0	302	235	1,21	0,94	64,9	51,4	38,7	26,8	16,0	1,276
350	177,0	352	285	1,39	1,04	74,6	59,0	44,3	30,6	18,2	1,283
365	177,0	367	300	1,44	1,07	77,5	61,3	46,0	31,8	18,9	1,286
400	177,0	402	335	1,57	1,14	84,2	66,5	49,9	34,4	20,4	1,291
450	177,0	452	385	1,76	1,24	93,8	74,0	55,4	38,1	22,5	1,299
500	177,0	502	435	1,94	1,34	103,2	81,3	60,8	41,7	24,6	1,307
550	177,0	552	485	2,12	1,44	112,7	88,7	66,1	45,3	26,6	1,315
565	177,0	567	500	2,18	1,47	115,5	90,8	67,7	46,4	27,2	1,317
600	177,0	602	535	2,30	1,54	122,0	95,9	71,4	48,8	28,5	1,322
650	177,0	652	585	2,49	1,64	131,4	103,1	76,6	52,2	30,5	1,330
750	177,0	752	685	2,85	1,83	150,0	117,3	86,9	59,0	34,2	1,346
900	177,0	902	835	3,40	2,13	177,8	138,5	102,0	68,8	39,5	1,369
1000	177,0	1002	935	3,77	2,33	195,4	152,4	112,4	75,9	43,7	1,364
1200	177,0	1202	1135	4,50	2,73	230,4	180,0	133,1	90,2	52,1	1,353
1500	177,0	1502	1435	5,59	3,33	281,8	220,8	163,9	111,6	64,9	1,337
1800	177,0	1802	1735	6,69	3,92	332,8	261,2	194,3	132,6	77,4	1,327
2000	177,0	2002	1935	7,42	4,32	366,6	288,0	214,4	146,5	85,7	1,323
2200	177,0	2202	2135	8,15	4,72	400,2	314,6	234,4	160,4	93,9	1,320
2500	177,0	2502	2435	9,25	5,31	450,4	354,5	264,4	181,2	106,4	1,314

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Стандартная комплектация

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор • 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) • воздухоотводчик • заглушка и декоративная накладка

Таблица

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
90	2	Watt = 81 W =	109	130	149	155	168	188	206	225	231	244	263	300	356	391	461	564	666	733	800	901	
135	3	Watt = 122 W =	163	195	224	232	253	281	310	338	346	366	394	450	533	586	691	845	998	1100	1201	1351	
180	4	Watt = 162 W =	217	259	298	310	337	375	413	451	462	488	526	600	711	782	921	1127	1331	1466	1601	1802	
225	5	Watt = 203 W =	271	324	373	387	421	469	516	563	577	610	657	750	889	977	1152	1409	1664	1833	2001	2252	
270	6	Watt = 243 W =	326	389	447	465	505	562	619	676	693	732	788	900	1066	1173	1382	1691	1997	2200	2401	2703	
315	7	Watt = 284 W =	380	454	522	542	589	656	723	789	808	854	920	1050	1244	1368	1613	1973	2329	2566	2802	3153	
360	8	Watt = 324 W =	434	519	597	620	674	750	826	901	924	976	1051	1200	1422	1564	1843	2254	2662	2933	3202	3603	
405	9	Watt = 365 W =	488	584	671	697	758	844	929	1014	1039	1098	1183	1350	1600	1759	2073	2536	2995	3299	3602	4054	
450	10	Watt = 405 W =	543	649	746	775	842	938	1032	1127	1155	1220	1314	1500	1778	1954	2304	2818	3328	3666	4002	4504	
495	11	Watt = 446 W =	597	713	820	852	926	1031	1135	1239	1270	1342	1445	1650	1955	2150	2534	3100	3661	4032	4403	4955	
540	12	Watt = 486 W =	651	778	895	930	1010	1125	1239	1352	1386	1464	1577	1800	2133	2345	2764	3382	3993	4399	4803	5405	
585	13	Watt = 527 W =	705	843	970	1007	1095	1219	1342	1465	1501	1587	1708	1950	2311	2541	2995	3663	4326	4766			
630	14	Watt = 567 W =	760	908	1044	1085	1179	1312	1445	1577	1617	1709	1839	2100	2488	2736	3225	3945	4659	5132			
675	15	Watt = 608 W =	814	973	1119	1162	1263	1406	1548	1690	1732	1831	1971	2250	2666	2932	3455	4227	4992	5499			
720	16	Watt = 648 W =	868	1038	1193	1240	1347	1500	1652	1803	1848	1953	2102	2400	2844	3127	3686						
765	17	Watt = 689 W =	922	1103	1268	1317	1431	1594	1755	1915	1963	2075	2234	2550	3022	3322	3916						

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
810	18	Watt = W =	729	977	1167	1342	1394	1516	1688	1858	2028	2079	2197	2365	2700	3200	3518	4146					
855	19	Watt = W =	770	1031	1232	1417	1472	1600	1781	1961	2141	2194	2319	2496	2850	3377	3713						
900	20	Watt = W =	810	1085	1297	1492	1549	1684	1875	2064	2253	2310	2441	2628	3000	3555	3909						
945	21	Watt = W =	851	1139	1362	1566	1627	1768	1969	2168	2366	2425	2563	2759	3150	3733	4104						
990	22	Watt = W =	891	1194	1427	1641	1704	1852	2062	2271	2479	2541	2685	2891	3300	3910	4300						
1035	23	Watt = W =	932	1248	1492	1715	1782	1937	2156	2374	2591	2656	2807	3022	3450	4088	4495						
1080	24	Watt = W =	972	1302	1557	1790	1859	2021	2250	2477	2704	2772	2929	3153	3600	4266	4691						
1125	25	Watt = W =	1013	1356	1622	1864	1937	2105	2344	2580	2816	2887	3051	3285	3750	4444	4886						
1170	26	Watt = W =	1054	1411	1686	1939	2014	2189	2438	2684	2929	3002	3173	3416	3900	4622	5081						
1215	27	Watt = W =	1094	1465	1751	2014	2092	2273	2531	2787	3042	3118	3295	3548	4050	4799	5277						
1260	28	Watt = W =	1135	1519	1816	2088	2169	2358	2625	2890	3154	3233	3417	3679	4200	4977	5472						
1305	29	Watt = W =	1175	1574	1881	2163	2247	2442	2719	2993	3267	3349	3539	3810	4350	5155	5668						
1350	30	Watt = W =	1216	1628	1946	2237	2324	2526	2812	3097	3380	3464	3661	3942	4500	5332	5863						
1395	31	Watt = W =	1256	1682	2011	2312	2402	2610	2906	3200	3492	3580	3783	4073									
1440	32	Watt = W =	1297	1736	2076	2387	2479	2694	3000	3303	3605	3695	3905	4204									
1485	33	Watt = W =	1337	1791	2140	2461	2557	2779	3094	3406	3718	3811	4027	4336									
1530	34	Watt = W =	1378	1845	2205	2536	2634	2863	3188	3509	3830	3926	4149	4467									

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
1575	35	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1418	1899	2270	2610	2711	2947	3281	3613	3943	4042	4271	4599									
1620	36	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1459	1953	2335	2685	2789	3031	3375	3716	4056	4157	4393	4730									
1665	37	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1499	2008	2400	2759	2866	3115	3469	3819	4168	4273	4515	4861									
1710	38	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1540	2062	2465	2834	2944	3200	3562	3922	4281	4388	4638	4993									
1755	39	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1580	2116	2530	2909	3021	3284	3656	4026	4394	4504	4760	5124									
1800	40	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1621	2170	2594	2983	3099	3368	3750	4129	4506	4619	4882	5256									

Цветовые исполнения

STANDARD




Стандартный белый
Cod. 01

CLASSIC

Эдельвейс тускло-белый Cod. 34	Слоновая кость - RAL 1013 Cod. 02	Бежево-кремовый Cod. 26	Желтый - RAL 1021 Cod. 04	Дынный - RAL 1028 Cod. E7	Оранжевый - RAL 2004 Cod. 17	Бурая ржавчина - RAL 8004 Cod. E1	Коричневый - RAL 8017 Cod. 09
Бордовый - RAL 3003 Cod. 06	Красный - RAL 3000 Cod. 05	Земляничный - RAL 3018 Cod. Y3	Розовый - RAL 3015 Cod. R2	Сиреневый - RAL 4005 Cod. R3	Фиолетовый - RAL 4006 Cod. R6	Лесной зеленый - RAL 6005 Cod. 19	Зеленая трава - RAL 6018 Cod. N3
Серовато-зеленый - RAL 6021 Cod. E6	Нежно-голубой - RAL 5024 Cod. G7	Серый Манхэттен Cod. 03	Черный - RAL 9005 Cod. 10	Темно-синий Cod. 2F			

SPECIAL

Жемчужно-белый Cod. 16	Кварц 1 Cod. 1C	Песочное печенье Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Солнечный камень Cod. 2D	Табачно-коричневый Cod. 1B	Огненно-красный Cod. 7D	Багрово-синий Cod. 1D




Синий лазурит 3
Cod. 6C



Средний серый
Cod. 4D



**Титан серый
металлик - RAL
9023**
Cod. L3




Жемчужно-серый
Cod. L6




**Графитово-
черный**
Cod. 18




Серый кварц
Cod. 31




Матово-черный
Cod. 30



Белый матовый
Cod. J8




Черный матовый
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




North Sea Blue
Cod. 1P




Ice
Cod. 3P



**Matt Blue Dove -
RAL 5014**
Cod. 4P




Matt Light Grey
Cod. 8N



Ash Grey - Ral 7021
Cod. G1




**Чеканный серый
металлик**
Cod. 32



Чеканная медь
Cod. J4

FINISHES



Прозрачный лак
Cod. TR

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она посчитает нужными, для

