



Tesi 6, 25 секций, Горизонтальный 500 mm, Длина 1125 mm, Эдельвейс тускло-белый

Технические характеристики

трубы из листовой стали диаметром 25 мм

коллекторы из листовой штампованной стали

длина секции 45 мм

резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева

макс. рабочее давление 10 бар

макс. рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация

4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)

воздухоотводчик

заглушка и декоративная накладка

Сертификаты



Плюс



Технические данные

Модель	Глубина (мм)	Высота (мм)	Межось (мм)	Вес (кг)	Объем (л)	Δt=60°C (Вт)	Δt=50°C (Вт)	Δt=40°C (Вт)	Δt=30°C (Вт)	Δt=20°C (Вт)	Экспонента
200	215,0	194	127	0,97	0,86	48,0	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374
260	215,0	262	195	1,23	1,00	64,2	50,0	36,8	24,8	14,2	1,374
300	215,0	302	235	1,44	1,12	76,8	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293
350	215,0	352	285	1,66	1,24	88,3	69,6	52,1	35,8	21,1	1,302
365	215,0	367	300	1,73	1,27	91,7	72,3	54,0	37,1	21,9	1,304
400	215,0	402	335	1,88	1,36	99,6	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310
450	215,0	452	385	2,10	1,47	110,9	87,2	65,0	44,4	26,0	1,319
500	215,0	502	435	2,32	1,59	122,0	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327
550	215,0	552	485	2,54	1,71	133,1	104,3	77,4	52,7	30,7	1,336
565	215,0	567	500	2,61	1,75	136,4	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339
600	215,0	602	535	2,76	1,83	144,2	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345
650	215,0	652	585	2,98	1,95	155,2	121,2	89,6	60,7	35,1	1,353
750	215,0	752	685	3,42	2,19	177,1	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370
900	215,0	902	835	4,08	2,55	209,8	162,6	119,1	79,7	45,2	1,396
1000	215,0	1002	935	4,51	2,79	230,4	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388
1200	215,0	1202	1135	5,39	3,26	271,2	211,2	155,5	104,8	60,1	1,371
1500	215,0	1502	1435	6,71	3,98	331,1	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346
1800	215,0	1802	1735	8,02	4,69	390,9	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334
2000	215,0	2002	1935	8,90	5,17	430,7	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330
2200	215,0	2202	2135	9,78	5,65	470,3	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327
2500	215,0	2502	2435	11,09	6,36	529,6	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Стандартная комплектация

- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и других цветовых исполнений, монтируется на радиатор • 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов) • воздухоотводчик • заглушка и декоративная накладка

Таблица

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
90	2	Watt = W =	96	128	154	177	183	199	222	244	266	273	288	310	354	420	461	542	662	782	861	941	1059
135	3	Watt = W =	144	193	231	265	275	299	333	366	399	409	432	465	531	629	691	814	993	1173	1292	1411	1589
180	4	Watt = W =	192	257	307	353	367	399	443	488	532	546	577	621	708	839	922	1085	1324	1563	1723	1881	2118
225	5	Watt = W =	240	321	384	441	459	498	554	610	666	682	721	776	885	1049	1152	1356	1656	1954	2153	2352	2648
270	6	Watt = W =	288	385	461	530	550	598	665	732	799	819	865	931	1062	1259	1383	1627	1987	2345	2584	2822	3178
315	7	Watt = W =	336	449	538	618	642	697	776	854	932	955	1009	1086	1239	1468	1613	1898	2318	2736	3015	3292	3707
360	8	Watt = W =	384	514	615	706	734	797	887	976	1065	1091	1153	1241	1416	1678	1843	2170	2649	3127	3445	3763	4237
405	9	Watt = W =	432	578	692	795	825	897	998	1098	1198	1228	1297	1396	1593	1888	2074	2441	2980	3518	3876	4233	4766
450	10	Watt = W =	480	642	768	883	917	996	1109	1220	1331	1364	1442	1552	1770	2098	2304	2712	3311	3908	4307	4703	5296
495	11	Watt = W =	528	706	845	971	1009	1096	1219	1342	1464	1501	1586	1707	1948	2307	2535	2983	3642	4299	4737	5174	5826
540	12	Watt = W =	576	771	922	1059	1101	1196	1330	1464	1597	1637	1730	1862	2125	2517	2765	3254	3973	4690	5168	5644	6355
585	13	Watt = W =	624	835	999	1148	1192	1295	1441	1586	1730	1773	1874	2017	2302	2727	2996	3525	4304	5081	5599		
630	14	Watt = W =	672	899	1076	1236	1284	1395	1552	1708	1863	1910	2018	2172	2479	2937	3226	3797	4636	5472	6029		
675	15	Watt = W =	720	963	1153	1324	1376	1494	1663	1830	1996	2046	2162	2327	2656	3146	3456	4068	4967	5863	6460		
720	16	Watt = W =	768	1027	1230	1413	1467	1594	1774	1952	2130	2183	2306	2482	2833	3356	3687						
765	17	Watt = W =	816	1092	1306	1501	1559	1694	1885	2074	2263	2319	2451	2638	3010	3566	3917						

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
810	18	Watt = 864 1156 1383 1589 1651 1793 1995 2196 2396 2456 2595 2793 3187 3776 4148 W =																					
855	19	Watt = 912 1220 1460 1678 1742 1893 2106 2318 2529 2592 2739 2948 3364 3985 4378 W =																					
900	20	Watt = 960 1284 1537 1766 1834 1993 2217 2440 2662 2728 2883 3103 3541 4195 4609 W =																					
945	21	Watt = 1008 1348 1614 1854 1926 2092 2328 2562 2795 2865 3027 3258 3718 4405 4839 W =																					
990	22	Watt = 1056 1413 1691 1942 2018 2192 2439 2684 2928 3001 3171 3413 3895 4615 5069 W =																					
1035	23	Watt = 1104 1477 1768 2031 2109 2291 2550 2806 3061 3138 3315 3568 4072 4824 5300 W =																					
1080	24	Watt = 1152 1541 1844 2119 2201 2391 2661 2928 3194 3274 3460 3724 4249 5034 5530 W =																					
1125	25	Watt = 1200 1605 1921 2207 2293 2491 2772 3050 3328 3410 3604 3879 4426 5244 5761 W =																					
1170	26	Watt = 1248 1669 1998 2296 2384 2590 2882 3173 3461 3547 3748 4034 W =																					
1215	27	Watt = 1296 1734 2075 2384 2476 2690 2993 3295 3594 3683 3892 4189 W =																					
1260	28	Watt = 1344 1798 2152 2472 2568 2790 3104 3417 3727 3820 4036 4344 W =																					
1305	29	Watt = 1392 1862 2229 2560 2660 2889 3215 3539 3860 3956 4180 4499 W =																					
1350	30	Watt = 1440 1926 2306 2649 2751 2989 3326 3661 3993 4093 4324 4654 W =																					
1395	31	Watt = 1488 1991 2382 2737 2843 3089 3437 3783 4126 4229 4469 4810 W =																					
1440	32	Watt = 1536 2055 2459 2825 2935 3188 3548 3905 4259 4365 4613 4965 W =																					
1485	33	Watt = 1584 2119 2536 2914 3026 3288 3658 4027 4392 4502 4757 5120 W =																					
1530	34	Watt = 1632 2183 2613 3002 3118 3387 3769 4149 4525 4638 4901 5275 W =																					

Длина (мм) sub>	Кол-во секций		194	262	302	352	367	402	452	502	552	567	602	652	752	902	1002	1202	1502	1802	2002	2202	2502
1575	35	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1680	2247	2690	3090	3210	3487	3880	4271	4658	4775	5045	5430									
1620	36	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1728	2312	2767	3178	3302	3587	3991	4393	4792												
1665	37	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1776	2376	2843	3267	3393	3686	4102	4515	4925												
1710	38	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1824	2440	2920	3355	3485	3786	4213	4637	5058												
1755	39	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1872	2504	2997	3443	3577	3886	4324	4759	5191												
1800	40	<i>Watt</i> = <i>W</i> =	1920	2568	3074	3532	3668	3985	4434	4881	5324												

Цветовые исполнения

STANDARD




Стандартный белый
Cod. 01

CLASSIC

Эдельвейс тускло-белый Cod. 34	Слоновая кость - RAL 1013 Cod. 02	Бежево-кремовый Cod. 26	Желтый - RAL 1021 Cod. 04	Дынный - RAL 1028 Cod. E7	Оранжевый - RAL 2004 Cod. 17	Бурая ржавчина - RAL 8004 Cod. E1	Коричневый - RAL 8017 Cod. 09
Бордовый - RAL 3003 Cod. 06	Красный - RAL 3000 Cod. 05	Земляничный - RAL 3018 Cod. Y3	Розовый - RAL 3015 Cod. R2	Сиреневый - RAL 4005 Cod. R3	Фиолетовый - RAL 4006 Cod. R6	Лесной зеленый - RAL 6005 Cod. 19	Зеленая трава - RAL 6018 Cod. N3
Серовато-зеленый - RAL 6021 Cod. E6	Нежно-голубой - RAL 5024 Cod. G7	Серый Манхэттен Cod. 03	Черный - RAL 9005 Cod. 10	Темно-синий Cod. 2F			

SPECIAL

Жемчужно-белый Cod. 16	Кварц 1 Cod. 1C	Песочное печенье Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Солнечный камень Cod. 2D	Табачно-коричневый Cod. 1B	Огненно-красный Cod. 7D	Багрово-синий Cod. 1D




Синий лазурит 3
Cod. 6C



Средний серый
Cod. 4D



**Титан серый
металлик - RAL
9023**
Cod. L3




Жемчужно-серый
Cod. L6




**Графитово-
черный**
Cod. 18




Серый кварц
Cod. 31




Матово-черный
Cod. 30



Белый матовый
Cod. J8




Черный матовый
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




North Sea Blue
Cod. 1P




Ice
Cod. 3P




**Matt Blue Dove -
RAL 5014**
Cod. 4P




Matt Light Grey
Cod. 8N



Ash Grey - Ral 7021
Cod. G1




**Чеканный серый
металлик**
Cod. 32



Чеканная медь
Cod. J4

FINISHES



Прозрачный лак
Cod. TR

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

Цвета, рассмотренные на этой странице, не являются определяющими. Различные технологические процессы окраски и материалы, используемые для этого процесса могут не полностью соответствовать цветовому оттенку доставленного товара. Компания Irsap оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения, которые она посчитает нужными, для

